

ICOM IC-756Pro3の設定 とりあえず最小限

環境設定

設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | キー割当 | フォルダウ | 設定6

ICOM CI-V接続 1

リグと接続 COM 5

ボーレート 9600bps

JST-245

リグと接続 COM 1

ヒットしたらJPEG画像を表示

JCC/Gコードでテキスト表示

ヒットしたらコール・テキスト表示

↑新規作成する

1行おきに色を付ける ←色

PCの時刻校正 21:27:02

21 時 26 分 52 適用

リグのモード取得等

A1A, A3E, J3E, F1B, F3E

CW, AM, SSB, FSK, FM

モードは取得しない

F1B, FSK= FSK

モード情報はリグに送らない

確定後はリグから取得しない

Remarks欄の!文字列!表示

バンド・モード別状況表示

保存 キャンセル

デフォルトは6Eでした。
マニュアル98ページ 26~29項

入力環境設定 (LOG-[A])

ログ入力設定 | リグ接続設定

ICOM CI-V接続 1

ICOM CI-V接続 2

ICOMリグアドレス(16進数) 6E

KENWOOD-1 KENWOOD-2 FT-2000/9000

FT-847 FT-920 FT-1000MP

JST-245 非使用

タイマー・コマンド 0 1 KHz単位

リグ識別メモ: _____

トランスバータ周波数補正 0 MHz 拡張機能

キャンセル 同じ内容で保存 保存(S)

周波数・Modeを取り込む

LOG-[A] 21:26:13

コールサインを入力しEnterを押して下さい CQ 1 2

Call	<input type="checkbox"/> DX	Date	Time	His	My	Freq	Mode	Code	G-L	QSL
		/ /	:	59	59	10.132	CW			J

His Name QTH Clear

Remarks1 NextLOG

Remarks2 Save